

## Paiements

# Citea – tout le nécessaire pour vos transactions de paiement.

Grâce à son design modulaire et grâce à la flexibilité de ses composants, il est possible de configurer l'horodateur Citea sur mesure, selon vos besoins et exigences. L'horodateur Citea vous offre de nombreux avantages pour l'exploitation de vos parcs de stationnement.



Qualité et fiabilité sont toujours au rendez-vous. L'horodateur Citea a prouvé son efficacité, grâce à la robustesse de son boîtier en aluminium, dans le monde entier. De nombreuses villes et communes ont été séduites par la flexibilité de son système.

### Citea, la caisse automatique universelle

Il est possible de transformer le Citea en caisse automatique dans tous les lieux nécessitant le règlement d'un droit d'entrée ou de frais divers.

## Vos avantages

- ✓ **Élégance esthétique et robustesse**
- ✓ **Utilisation simplifiée et intuitive**
- ✓ **Nombreuses possibilités de personnalisation (fonction et design)**
- ✓ **Espace intérieur structuré**
- ✓ **Télémaintenance via un cloud, à tout moment et n'importe où**
- ✓ **SAV complet : centre d'appel de support, formation continue des collaborateurs et centre de réparations**

## Applications typiques

- ✓ Gestion des zones de stationnement sur et hors voirie
- ✓ Caisses automatiques pour systèmes tiers (par ex. taxe de séjour, droits d'entrée ou remises)

## Données techniques

<b>Dimensions</b>	H 1595 x L 405 x P 311 mm
<b>Poids</b>	Environ 80 kg, en fonction de la configuration
<b>Portée de la température</b>	Température de fonctionnement -20 °C à + 55 °C Température de stockage et de transport -40 °C à + 70 °C
<b>Classe de protection</b>	IP54 & IK10
<b>Puissance absorbée</b>	Utilisation solaire : Solaire + batterie rechargeable 12 V/65 Ah Utilisation sur secteur : 110 V/230 V AC (-15 %/+10 %) + batterie rechargeable 12 V/7 Ah
<b>Humidité relative</b>	jusqu'à 100 % (condensation autorisée)
<b>Affichage/Indication</b>	Affichage tactile TFT Affichage LCD rétro éclairé
<b>Certificats</b>	Certifié CE selon la norme EN 12414 Certificat VDE Classe P2, P3 et P4
<b>Taux de recyclage</b>	97 %

## Variations

- **Avec alimentation solaire**  
Version standard : 16 Wp interne  
Pour les charges plus élevées, les emplacements critiques :  
39 Wp (interne ou externe)
- **Design individuel**  
Couleur du boîtier au choix, en option avec impression publicitaire et avec revêtement antigraffiti
- **Affichage LCD** avec 6 touchers

## Options & Packages

- **Diverses options de paiement**
- **Écran digital TFT** de 9 pouces
- **Connexion modem 4G ou connexion LAN**  
pour la transmission de données
- **Ticket digital** via code QR ou e-mail
- **Lecteur de code QR** pour lire les codes QR ou les codes à barres

## Combinez avec



### Administration centralisée via un logiciel backend :

Administration des données de base et des paramètres, gestion des bons et des limites et restrictions des produits en temps réel, installation dans votre réseau ou en tant que solution SaaS



### Interface tiers :

Flexibilité de l'échange de données entre différents fournisseurs tiers



### Surveillance en temps réel via une application :

Suivez en temps réel les messages d'état et prenez rapidement les mesures nécessaires en cas d'urgence

