

Pompe à essence automatique HecPump BL

La solution système compacte pour un petit parc de véhicules

En tant que modèle d'entrée de gamme, le système HecPump BL remplit toutes les exigences principales pour une station-service d'entreprise moderne. Le rapport qualité/prix particulièrement intéressant rend également le système HecPump BL particulièrement attractif pour les petits parcs de véhicules.



HecPump BL Card

avec lecteur de carte magnétique

BL Proxi

avec lecteur RFID
à technologie Proximity

BL Mifare

avec lecteur RFID
à technologie Mifare

Variantes du produit

Le modèle HecPump BL est disponible comme pompe à essence au choix avec une puissance de distribution de 40 L ou de 80 L. Il est possible de choisir entre trois versions d'autorisation. Des options supplémentaires permettent d'adapter la pompe à essence automatique de façon optimale en fonction de vos exigences.

Équipement de base HecPump BL

- Puissance de distribution de 40 Litres ou 80 Litres
- Interface d'impulsions
- Communication des données via une interface RS232
- Traitement de 50 identifiants max.
- Logiciel de gestion HecPoll Standard
- Écran graphique / Clavier Piezo

Options d'extension

- Extension de la mémoire jusqu'à 100 identifiants
- Extension de la mémoire jusqu'à 250 identifiants
- Extension de la pompe avec max. 3 autres points de remplissage via une interface à impulsion



Pompe à essence automatique HecPump BL

L'automate de distribution HecPump BL peut être complété avec le logiciel de gestion HecPoll pour une solution système parfaite pour votre petit parc de véhicules. Le kit sur mesure permet une gestion économique et efficace du parc de véhicules.



Hectronic GmbH
Allmendstrasse 15
79848 Bonndorf, Allemagne
Tél.: +49 (0) 77 03 - 93 88 0
Fax: +49 (0) 77 03 - 93 88 60
mail@hectronic.com

www.hectronic.com

OPTIONS		HecPump BL	
Échange de données		Interface RS232 standard Interface TCP/IP en option	
Clé USB		Clé USB formatée Hectronic pour l'échange de données manuel et comme journal électronique	
Journal électronique		Clé USB formatée Hectronic avec emplacement à enficher	
Imprimante ext.		Connexion ext. Imprimante en option	
Connexion ATG		Interface RS232 pour connecter le système OptiLevel	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Dimensions		H 260 x l 440 x P 145 mm	
Poids		env. 100 kg	
Plage de température		-25°C à +55°C	
Catégorie de protection		IP 44	
Humidité de l'air		Admissible jusqu'à 95 %, condensation	
Puissance absorbée		Moteur monophasé	env. 1,10 kW
		Moteur triphasé	env. 0,75 kW
		Heconomy 60 VA (210 VA avec chauffage en option)	
Tension secteur		230V AC / 400V AC, +10 / -15 %, 50 Hz	
Filtre		Acier chromé avec 100 µm, filtre facile à nettoyer, réutilisable	
Robinet de distribution		ZVA Slimline	